



KELOS XTRA

Código	Diámetro interior (Pulgadas)		Peso (Kg/Metro)		Hilos por pulgada		Presión de Trabajo 23 °C	Presión de Reventamiento 23 °C
	Min	Max	Min	Max	Min	Max		
KX.1/2	0.475	0.505	0.132	0.140	5	5.5	93 PSI	280 PSI


Temperatura recomendada: Min: 5°C – Max: 60°C


Garantía: 7 años

Dureza Shore A a 23°C: 90 (Min) – 93(Max)

Tejida 

Presentaciones:

Rollo (100 m) 

Armada (piezas) 

Diámetro	Long	Unidad	Empaque	Estiba M	Empaque	Cubicaje	Código de barras
½	100	mts	1	7	Playo	0.0576	N/A
	10	mts	3	5	Bolsa	0.0243	7502209070011
	15	mts	3	5	Bolsa	0.0269	7502209070028
	20	mts	3	5	Bolsa	0.0347	7502209070035
	25	mts	3	5	Bolsa	0.0405	7502209070042
	30	mts	3	5	Bolsa	0.0479	7502209070059

Acciones para alargar la vida útil de la manguera:

- Aleje de elementos cortantes, abrasivos, químicos.
- Después de cada uso enróllala y guárdela.
- Transportar fluidos sin quimos o abrasivos.
- Úsela bajo la temperatura recomendada.
- No utilice esta manguera con agua CALIENTE.
- No mantenga la manguera Bajo presión cuando no la esté usando.
- El calor o la presión pueden dañar la manguera, lo que puede provocar fugas o roturas.

Observaciones:

- La garantía aplica solo en defectos de fabricación.
- El diámetro exterior varía en relación a los parámetros del diámetro interior.
- Las estibas de producto no deben ser mayores a 1.80 mts.