

Agro Ranch con Franja Amarilla

Código	Diámetro interior (Pulgadas)		Peso (Kg/Metro)		Hilos por pulgada		Presión de Trabajo 23 °C	Presión de Reventamiento 23 °C
	Min	Max	Min	Max	Min	Max		
AG.3/4	0.715	0.755	0.245	0.256	4	5	73 PSI	220 PSI

Temperatura recomendada: Min: 5°C – Max: 60°C

Garantía: 2 años

Dureza Shore A a 23°C: 90 (Min) - 93 (Max)

Tramada



Presentaciones:

Rollo



Diámetro	Long	Unidad	Empaque	Estiba M	Empaque	Cubicaje	Código de barras
3/4	50	mts	1	7	Playo	0.059488	7506664200167
	100	mts	1	7	Playo	0.092256	7506664200150

Acciones para alargar la vida útil de la manguera:

- Aleje de elementos cortantes, abrasivos, químicos.
- Después de cada uso enróllala y guárdela.
- Transportar fluidos sin quimos o abrasivos.
- Úsela bajo la temperatura recomendada.
- No utilice esta manguera con agua CALIENTE.
- No mantenga la manguera Bajo presión cuando no la esté usando.
- El calor o la presión pueden dañar la manguera, lo que puede provocar fugas o roturas.

Observaciones:

- La garantía aplica solo en defectos de fabricación.
- El diámetro exterior varía en relación a los parámetros del diámetro interior.
- Las estibas de producto no deben ser mayores a 1.80 mts.
- NO APTO para uso Alimenticio, Exposición a Gasolinas, Solventes y/o Aceites.

(*) ESTOS DATOS SON REFERENCIALES PARA PRUEBAS A REALIZAR POR EL AREA DE CALIDAD EN NUESTRO LABORATORIO.

Corporativo Boro S.A. de C.V.

Las Lomas #144, Fracc. Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. CP. 45134

Tel: (33) 38.34.06.59 www.boro.mx