



MANGUERA SUCCION VERDE BANDERA

Código	Diámetro interior (Pulgadas)		Peso (Kg/Metro)		Presión de Trabajo 23 °C	Presión de Vacío (Bar)
	Min	Max	Min	Max		
MSV.1".30	0.970	1.030	0.388	0.412	101	0.8
MSV.1 1/4.30	1.220	1.280	0.467	0.494	86	0.8
MSV.1 1/2.30	1.470	1.530	0.563	0.597	86	0.8
MSV.2".30	1.970	2.030	0.825	0.876	72	0.8
MSV.3".30	2.970	3.030	1.358	1.442	65	0.8

Temperatura recomendada: -10°C a 40°C

Garantía: 1 Año

Presentaciones:

Rollo (30 m)



Diámetro	Long	Unidad	Empaque	Estiba M	Cubicaje	Código de Barras
1"	30	mts	1	8	0.0728	7502209076709
1 ¼"	30	mts	1	8	0.0942	7502209076716
1 ½"	30	mts	1	8	0.1502	7502209076723
2"	30	mts	1	5	0.2055	7502209076730
3"	30	mts	1	5	0.5765	7502209076747



Características

Manguera fabricada con espiral de PVC rígido antipacto y PVC flexible, lo que le confiere ligereza, flexibilidad y resistencia.
Resistente a la acción atmosférica y productos químicos.

Usos

Succión y descarga de líquidos, riego agrícola, aspiración e impulsión de agua, abono.

Estibado:



(*) ESTOS DATOS SON REFERENCIALES PARA PRUEBAS A REALIZAR POR EL AREA DE CALIDAD EN NUESTRO LABORATORIO.

DADO QUE LAS CONDICIONES DE USO E INSTALACIÓN ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL MAL MANEJO O MALA APLICACIÓN DE NUESTRO PRODUCTO.

Corporativo Boro S.A. de C.V.

Las Lomas #144, Fracc. Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. CP. 45134

Tel: (33) 38.34.06.59 www.boro.mx

R-04