




KELOS PROFESIONAL



Código	Diámetro interior (Pulgadas)		Peso (Kg/Metro)		Hilos por pulgada		Presión de Trabajo 23 °C	Presión de Reventamiento 23 °C
	Min	Max	Min	Max	Min	Max		
KP.1/2(Ver tabla 4)	0.475	0.505	0.128	0.135	5	5.5	90 PSI	270 PSI

Temperatura recomendada: Min: 5°C – Max: 60°C

Garantía: 5 años

Dureza Shore A a 23°C: 90 (Min) – 93(Max)

Tejida



Presentaciones:

Rollo (100 m)



Armada (piezas)



Diámetro	Long	Unidad	Empaque	Estiba M	Empaque	Cubicaje	Código de barras
½	100	mts	1	7	Playo	0.0576	Ver Tabla 5 (listado)
	10	mts	3	5	Bolsa	0.0243	
	15	mts	3	5	Bolsa	0.0269	
	20	mts	3	5	Bolsa	0.0347	
	25	mts	3	5	Bolsa	0.0405	
	30	mts	3	5	Bolsa	0.0479	

Acciones para alargar la vida útil de la manguera:

- Aleje de elementos cortantes, abrasivos, químicos.
- Después de cada uso enróllala y guárdela.
- Transportar fluidos sin químicos o abrasivos.
- Úsela bajo la temperatura recomendada.
- No utilice esta manguera con agua CALIENTE.
- No mantenga la manguera Bajo presión cuando no la esté usando.
- El calor o la presión pueden dañar la manguera, lo que puede provocar fugas o roturas.

Observaciones:

- La garantía aplica solo en defectos de fabricación.
- El diámetro exterior varía en relación a los parámetros del diámetro interior.
- Las estibas de producto no deben ser mayores a 1.80 mts.

Corporativo Boro S.A. de C.V.

Las Lomas #144, Fracc. Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. CP. 45134

Tel: (33) 38.34.06.59 www.boro.mx