



KELOS ONCE

Código	Diámetro interior (Pulgadas)		Peso (Kg/Metro)		Hilos por pulgada		Presión de Trabajo 23 °C	Presión de Reventamiento 23 °C
	Min	Max	Min	Max	Min	Max		
KOV.1/2	0.475	0.505	0.104	0.112	4	5	87 PSI	260 PSI

Temperatura recomendada: Min: 5°C – Max: 60°C

Garantía: 3 años

Dureza Shore A a 23°C: 90 (Min) - 93 (Max)

Tejida



Presentaciones:

Piezas



Diámetro	Long	Unidad	Empaque	Estiba M	Empaque	Cubicaje	Código de barras
1/2	20	mts	3	5	Bolsa	0.0347	7502209079052
	25	mts	3	5	Bolsa	0.0381	7502209079069
	30	mts	3	5	Bolsa	0.0479	7502209079151

Acciones para alargar la vida útil de la manguera:

- Aleje de elementos cortantes, abrasivos, químicos.
- Después de cada uso enróllala y guárdela.
- Transportar fluidos sin quimos o abrasivos.
- Úsela bajo la temperatura recomendada.
- No utilice esta manguera con agua CALIENTE.
- No mantenga la manguera Bajo presión cuando no la esté usando.
- El calor o la presión pueden dañar la manguera, lo que puede provocar fugas o roturas.

Observaciones:

- La garantía aplica solo en defectos de fabricación.
- El diámetro exterior varía en relación a los parámetros del diámetro interior.
- Las estibas de producto no deben ser mayores a 1.80 mts.
- NO APTO para uso Alimenticio, Exposición a Gasolinas, Solventes y/o Aceites.

(*) ESTOS DATOS SON REFERENCIALES PARA PRUEBAS A REALIZAR POR EL AREA DE CALIDAD EN NUESTRO LABORATORIO.

DADO QUE LAS CONDICIONES DE USO E INSTALACIÓN ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL MAL MANEJO O MALA APLICACIÓN DE NUESTRO PRODUCTO.

Corporativo Boro S.A. de C.V.

Las Lomas #144, Fracc. Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. CP. 45134

Tel: (33) 38.34.06.59 www.boro.mx